

# ПЦК-10-ВЕКТОР



цена по запросу  
Под заказ

## ОПИСАНИЕ

Прицеп специализированный ПЦК-10 кислотовоз предназначен для транспортировки и временного хранения соляной кислоты концентрацией до 37% с примесями плавиковой до 6%, а также серной кислоты до 50%, ортофосфорной кислоты до 85%, солевых растворов, соды.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики прицепа-цистерны

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Номинальная вместимость, л | 10 000 (1 секция)   |
| Материал цистерны          | кислотоупорный пластик («СП Компитал»), Срок службы емкости 20 лет, гарантия 5 лет. |
| Сечение цистерны           | ЭЛЛИПС  |
| Подвеска                   | Рессоры на каждую ось   |
| Оси HJ                     | 2 штуки   |
| Количество колес           | 4+1 (запасное)  |
| Размер шин                 | 385/65R22.5 (160K), односкатная ошиновка  |

|   |  |
|---|--|
| Дышло   | Зазорного типа с внутренним диаметром 90 мм, с пневмоэлектровыводами   |
| Тормозная система                             | Пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанные с АБС, стояночный тормоз от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси  |
| Конструктивная связь надрамника с рамой шасси | При помощи стремянок. Для защиты от сдвига предусмотрено жёсткое крепление в задней части надрамника.  |
| Крепление цистерны                            | Поясное  |
| Наливная горловина оборудована                | Лестницей для подъема и сервисного обслуживания с площадкой с перилами   |
| Особенности конструкции                       | Ложементы врезаны в надрамник и выполнены в виде цельногнутой конструкции с минимальным количеством сварных швов, с подпорной частью на шарнирном соединении.<br>Усиленные крепления (косынки) ложементов к надрамнику с увеличенной площадью контакта для придания дополнительной жёсткости и прочности всей конструкции. |
| Внешний вид                                   | Окрашено в желтый цвет, контурная светоотражающая маркировка, с надписью по бокам «Едкое вещество»   |
| Покрытие емкости                              | Гелькоут желтого цвета   |
| ДЗК   | Запасное колесо установлено под рамой  |
| Пеналы под рукава                             | Пластиковые с капельником – 2шт. по 4,2м.  |
| Рукава  | КЩ - 2 шт. по 4 м. ДУ-75 с БРС   |
| Ящик ЗИП                                      | Металлический с надежным замком, закреплен на раме   |
| Документация                                  | ПТС с отметкой «тип АТ», копия ОТТС, сертификат калибровки   |
| Исполнение ДОПОГ                              | барабан заземления, экранирование электропроводки, пластиковый ящик для соли – 2 шт., огнетушитель ОП-6 - 2 шт., противооткатные упоры - 2 шт., отбойник, держатели информационных табличек, знак аварийной остановки  |
| Электрооборудование                           | Блок фары - 2 шт., габаритные огни – 4 шт.   |
| Крылья  | Пластиковые  |
| Слив  | Самотеком, поворотный кислотостойкий дисковый затвор, ДУ-75 с БРС типа КАМЛОК из нержавеющей стали   |