

# ПЦК-10-ВЕКТОР



цена по запросу  
Под заказ

## ОПИСАНИЕ

Прицеп специализированный ПЦК-10 кислотовоз предназначен для транспортировки и временного хранения соляной кислоты концентрацией до 37% с примесями плавиковой до 6%, а также серной кислоты до 50%, ортофосфорной кислоты до 85%, солевых растворов, соды.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики прицепа-цистерны

Номинальная вместимость, л	10 000 (1 секция)
Материал цистерны	кислотоупорный пластик («СП Компитал»), Срок службы емкости 20 лет, гарантия 5 лет.
Сечение цистерны	ЭЛЛИПС
Подвеска	Рессоры на каждую ось
Оси HJ	2 штуки
Количество колес	4+1 (запасное)
Размер шин	385/65R22.5 (160K), односкатная ошиновка

Дышло	Зазорного типа с внутренним диаметром 90 мм, с пневмоэлектровыводами
Тормозная система	Пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанные с АБС, стояночный тормоз от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
Конструктивная связь надрамника с рамой шасси	При помощи стремянок. Для защиты от сдвига предусмотрено жёсткое крепление в задней части надрамника.
Крепление цистерны	Поясное
Наливная горловина оборудована	Лестницей для подъема и сервисного обслуживания с площадкой с перилами
Особенности конструкции	Ложементы врезаны в надрамник и выполнены в виде цельногнутой конструкции с минимальным количеством сварных швов, с подпорной частью на шарнирном соединении. Усиленные крепления (косынки) ложементов к надрамнику с увеличенной площадью контакта для придания дополнительной жёсткости и прочности всей конструкции.
Внешний вид	Окрашено в желтый цвет, контурная светоотражающая маркировка, с надписью по бокам «Едкое вещество»
Покрытие емкости	Гелькоут желтого цвета
ДЗК	Запасное колесо установлено под рамой
Пеналы под рукава	Пластиковые с капельником – 2шт. по 4,2м.
Рукава	КЩ - 2 шт. по 4 м. ДУ-75 с БРС
Ящик ЗИП	Металлический с надежным замком, закреплен на раме
Документация	ПТС с отметкой «тип АТ», копия ОТТС, сертификат калибровки
Исполнение ДОПОГ	барабан заземления, экранирование электропроводки, пластиковый ящик для соли – 2 шт., огнетушитель ОП-6 - 2 шт., противооткатные упоры - 2 шт., отбойник, держатели информационных табличек, знак аварийной остановки
Электрооборудование	Блок фары - 2 шт., габаритные огни – 4 шт.
Крылья	Пластиковые
Слив	Самотеком, поворотный кислотостойкий дисковый затвор, ДУ-75 с БРС типа КАМЛОК из нержавеющей стали