

ППЦК-12-ВЕКТОР



цена по запросу
Под заказ

ОПИСАНИЕ

Полуприцеп-цистерна кислотовоз ППЦК-12 (BPW) предназначен для транспортирования и кратковременного хранения серной кислоты с концентрацией до 94%..

Полуприцеп-цистерна кислотовоз имеет рамную конструкцию – емкость изготовлена из низкоуглеродистой стали укладывается в ложементы рамы полуприцепа, рама устанавливается на тележку. Фиксация цистерны на ложементах при помощи стяжных лент. Стальная рама полуприцепа-цистерны из сварного профиля имеет большой запас прочности, дополнительную жесткость конструкции передают вваренные усилители.

Удобная площадка обслуживания со складными алюминиевыми перилами и настилом из просечного листа, препятствующего скольжению, закреплена на раме полуприцепа, что позволяет избежать дополнительной нагрузки на емкость и сохранить целостность обечайки.

Рекомендуемая модель седельного тягач – КАМАЗ 53504 (подробные технические характеристики и стоимость данного седельного тягача направляем в отдельном коммерческом предложении).

Комплектация

- Химостойкие дисковый затвор;
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов;

- Композитный шланг;
- Быстроразъемные соединения;
- Площадка обслуживания из просечного листа;
- Складной поручень;
- Пластиковые противооткатные упоры;
- Огнетушители ОП-6 – 2 шт.;
- Пластиковые пеналы для огнетушителей;
- Ящик для песка и кошмы;
- Светоотражающая маркировка
- Надписи «Едкое вещество»

Набор ДОПОГ (ADR):

- Предупреждающие знаки с опорой (2 шт.);
- Жидкость для промывания глаз (1 шт.);
- Сигнальный жилет со светоотражающими полосами (1 шт.);
- Переносной фонарик (1 шт.);
- Пара защитных перчаток (1 шт.);
- Средство защиты глаз (очки) (1 шт.);
- Дренажная ловушка (1 шт.);
- Сборный контейнер (ящик пластиковый) (1 шт.);
- Лопата (1 шт.);
- Кошма (2 м2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры масс

Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг	6000...8800
Полная масса ППЦ, кг	25800...30500
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы	
На седельное устройство тягача, кг	8633...13538
На оси ППЦ, кг	6000...9000
Цистерна для перевозки кислоты	
Материал цистерны	Сталь 09Г2С
Толщина листа и обечайки	5 мм
Полный объем цистерны, куб. м.	12 (внутри емкости 2 волнореза)
Количество секций	1
Сечение цистерны	Трапециевидный чемодан
Цвет цистерны	Желтый
Диапазон эксплуатационных температур	-40°С...+40°С

Параметры масс

Рукава напорно-всасывающие	Химостойкие напорно-всасывающие рукава КЩ, ДУ 75 мм - 2 шт., L="4 метра, с БРС
Пеналы для рукавов	2 шт., пластиковые с контейнером для сбора остатков.
БРС	БРС из фторопласта фланцевыми переходами из стеклопластика (химостойкие)
Подвеска полуприцепа	
Тип	двухосный, односкатная, пневмоподвеска, тип осей BPW (с ABS)
Количество осей/колес	2/ 4"+1
Шины	
Размер шин	385/65R22.5
Габаритные размеры полуприцепа-цистерны	
Длина, мм	Не более ...9000
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	Не более (в транспортном положении)...3800
Высота ССУ, мм	1255/1330